



TRIÂNGULO
Pisos de Madeira
www.triangulo.com.br

Triângulo Exotic Hardwood Flooring

Especificações Gerais

Características	Piso Engenheirado - Linha Sonora			
Descrição	Base de compensado e capa serrada de madeira nobre de 3mm; Piso estruturado com encaixe tipo macho e fêmea e chanfro nos quatro lados			
	base com 5 lâminas	base com 5 lâminas	base com 7 lâminas	base com 7 lâminas
Espessura	9,5 mm	12 mm	16 mm	19 mm
Largura	82,55 mm	131 mm	190,5 mm	131 mm
Comprimento	310 mm - 1220 mm	371 mm - 2200 mm	371 mm - 2200 mm	371 mm - 2200 mm
Espécies	Amendoim; Angelim; Cumaru; Guajuvira;	Ipê; Jatobá; Muiracatiara;	Pequi; Quaruba; Sucupira	
Qualidade	1ª qualidade, variação natural de cor, livre de defeitos estruturais			
Tingimento	Base de água; Consulte o catálogo do produto para as várias opções de cor			
Acabamento	Óxido de alumínio com alta resistência à abrasão; 9 camadas de verniz Polyuretano UV proporcionando qualidade de acabamento e durabilidade			
Brilho	Acetinado 8% ou Semi-gloss 30%			
Teor de Umidade	6% - 9%			
Normas aplicáveis	Aderência - Mínimo de 3 B (Conforme norma ASTM D 3359 - 02); Taber - Mínimo de 300 ciclos (Conforme norma ASTM D4660-01); Colagem - Aprovação mínima de 95% no 1º ciclo e 85% no 3º ciclo (Conforme norma ANSI/HPVA EF 2002); Emissão de formol - Menor que 0,05 ppm (Conforme norma ASTM D 6007 -2); Propagação de chamas na superfície (Classe 1) - mínimo de 0,45watts/cm² (Conforme norma ASTM E648); Total VOC (CA Specification 01350) - ≤ 0.5 mg/m3			
Instalação	Colado ou flutuante			
Aplicação	Pisos; Paredes; Tetos; Fachadas			
Contra piso	Madeira; Concreto; Sistemas de calefação*			
Origem	Curitiba - Brasil			
Certificação	FSC® - Consulte as opções de produtos disponíveis com certificação FSC®; CARB - Resina com baixa emissão de formaldeído em total conformidade com o conselho de qualidade do ar California Air Resources Board - 1967.			
Uso	Residencial ou Comercial			
Embalagem				
Embalagem	Caixa de papelão e filme plástico			
Volume da caixa	1,812 m²	2,882 m²	2,515 m²	2,306 m²
Volume do pallet	64 caixas: 116,0 m²	60 caixas: 172,9 m²	55 caixas: 138,3 m²	48 caixas: 110,7 m²
Dureza Janka				
Amendoim	609 Kgf			
Angelim	830 Kgf			
Cumaru	998 Kgf			
Guajuvira	609 Kgf			
Ipê	1102 Kgf			
Jatobá	1140 Kgf			
Muiracatiara	789 Kgf			
Pequi	598 Kgf			
Quaruba	549 Kgf			
Sucupira	973 Kgf			

* Verifique as recomendações da Triângulo antes de instalar seu piso em sistemas de calefação.

* Esta ficha técnica é de propriedade única e exclusiva da Triângulo Pisos e Painéis Ltda., e sua reprodução é expressamente proibida sem a devida autorização da mesma.*