

FICHA DE ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA TOTAL	12mm
LARGURA	85mm
COMPRIMENTO	425mm
CAPA MAD. NOBRE	3mm
BRILHO	Fosco
CONT. DA CAIXA	1,734m ²

ORIGEM	Brasil - Manejo Florestal Sustentável
QUALIDADE	Primeira qualidade, variação de cores naturais.
ACABAMENTO	9 camadas de verniz UV.
TRATAMENTO	Critical Radiant Flux Class 1 – 0,45watts/cm ² (ASTM E68)
VERNIZ	Verniz UV Anti-Scratch com Nano Tecnologia / Livre de metais pesados e com alta resistência.
INSTALAÇÃO	Colado / Flutuante / Grampeado
ENCAIXE	Macho/ Fêmea
SUPERF. APLICAÇÃO	Térreo (mediante impermeabilização) e Superior.
AQUECIMENTO	Tauari, Quaruba.
USO IINDICADO	Residencial ou Comercial - INTERNO
GARANTIA	5 Anos - Para defeitos estruturais do produto.
DUREZA JANKA	Cumarú 3.540 Quaruba 1.570 Sucupira 3.200 Tauari 1.466

Teste de Aderência - At least 3 B (as standard norm ASTM D 3359 – 02);
Glue Bond (ANSI/HPVA EF 2002);
Emissão de Formaldeído - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2);
Total VOC (CA Specification 01350) - \leq 0.5 mg/m³;
Superfície Antibacteriana - Aprovado: ISO 22196, ASTM G21-15, ASTM E2180-07

CREATIVE

ESPÉCIES

CUMARU
QUARUBA
SUCUPIRA
TAUARI

CORES

VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE

CERTIFICAÇÕES



FLORESTA PRÓPRIA
CERTIFICADA



TRIÂNGULO

Pisos de Madeira

VENDAS@TRIANGULO.COM.BR
WWW.TRIANGULO.COM.BR
INSTAGRAM: @TRIANGULOPISOS